

MANCHONS À SERTIR CUIVRE



DESCRIPTION

Les manchons de jonction “bout à bout” sont destinés à la basse tension. Ils sont réalisés à partir d’un tube en cuivre électrolytique. La finition étamage électrolytique leur assure une excellente résistance à la corrosion. Les extrémités sont chanfreinées, facilitant l’introduction des câbles.

APPLICATIONS

Raccordement des câbles Cuivre sur des appareillages Cuivre, en application industrielle BT.

Nota : pour les câbles à âme souple (classe 5) de section 0,5 à 300 mm², si nécessaire, utiliser le manchon de section supérieure.

Exemple : câble 120 mm² souple = CBXMANCU150.



 9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
 01 64 97 40 56
 commercial@cabax.fr
 www.cabax.fr

MANCHONS À SERTIR CUIVRE

Référence	Section câble	Longueur
CBXMANCU6	6 mm ²	31 mm
CBXMANCU10	10 mm ²	39 mm
CBXMANCU16	16 mm ²	39 mm
CBXMANCU25	25 mm ²	39 mm
CBXMANCU35	35 mm ²	39 mm
CBXMANCU50	50 mm ²	50 mm
CBXMANCU70	70 mm ²	52 mm
CBXMANCU95	95 mm ²	65 mm
CBXMANCU120	120 mm ²	71 mm
CBXMANCU150	150 mm ²	78 mm
CBXMANCU185	185 mm ²	86 mm
CBXMANCU240	240 mm ²	94 mm
CBXMANCU300	300 mm ²	102 mm
CBXMANCU400	400 mm ²	102 mm



 9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
 01 64 97 40 56
 commercial@cabax.fr
 www.cabax.fr