

CONTACTEUR MODULAIRE À COMMANDE MANUELLE



Référence	Intensité	Tension	Nbr de pôles	Type & nbr contacts
CBXCTM2P16A230V2O	16A	230V	2	2 NO
CBXCTM2P25A24V2O	25A	24V	2	2 NO
CBXCTM2P25A230V2O	25A	230V	2	2 NO
CBXCTM2P40A24V2O	40A	24V	2	2 NO
CBXCTM2P40A230V2O	40A	230V	2	2 NO
CBXCTM2P63A24V2O	63A	24V	2	2 NO
CBXCTM2P63A230V2O	63A	230V	2	2 NO
CBXCTM3P25A230V3O	25A	230V	3	3 NO
CBXCTM3P40A230V3O	40A	230V	3	3 NO
CBXCTM4P25A24V4O	25A	24V	4	4 NO
CBXCTM4P25A230V4O	25A	230V	4	4 NO
CBXCTM4P40A24V4O	40A	24V	4	4 NO
CBXCTM4P40A230V4O	40A	230V	4	4 NO
CBXCTM4P63A24V4O	63A	24V	4	4 NO
CBXCTM4P63A230V4O	63A	230V	4	4 NO

DESCRIPTION

Les contacteurs de puissance modulaire, avec commande manuelle permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur. Ils permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse par exemple pour les chauffe-eaux.

DONNÉES TECHNIQUES

- Gamme : Acti9
- Commande : manuelle
- Arrivée : à vis
- Départ : à vis



 9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
 01 64 97 40 56
 commercial@cabax.fr
 www.cabax.fr