FICHE TECHNIQUE

CABAX

TROUSSE COULÉE DE JONCTION

DESCRIPTION

Les boîtes coulées servent à la jonction des câbles synthétiques industriels, aluminium ou cuivre. Il est possible de les utiliser avec des connecteurs de types : connecteurs à perforation d'isolant, raccord en cuivre type C, manchons nus à sertir cuivre ou alu.

Référence	Longueur	Ø extérieur	Section câble
CBXTRC0	160 mm	De 8 à 18 mm	De 2x4 à 1x50 mm²
CBXTRC1	185 mm	De 12 à 26 mm	De 4x10 à 1x120 mm²
CBXTRC2	245 mm	De 14 à 32 mm	De 4x25 à 1x240 mm²
CBXTRC3	342 mm	De 23 à 39 mm	De 4x50 à 1x300 mm²
CBXTRC4	375 mm	De 28 à 50 mm	De 4x95 à 1x400 mm²
CBXTRC5	520 mm	De 32 à 58 mm	De 4x120 à 2x185 mm²
CBXTRC6/7	705 mm	De 45 à 75 mm	De 4x185 à 2x300 mm²

COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

- 1 ou 2 coques
- 1 ruban d'étanchéité
- Résine bi-composant extra-fluide
-Un conditionnement qui intègre une paroi intermédiaire décollable au maxalage

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr