FICHE TECHNIQUE

CABAX

MANCHONS DE JONCTION À VIS POUR CÂBLES ALU / CUIVRE

DESCRIPTION

Manchons BT à serrage mécanique par vis-fusibles.

- Manchons d'extrémité Aluminium
- Adaptées aux conducteurs alu ou cuivre
- Forme « SR » polyvalente, convient aux câbles ronds ou sectoraux
- Sertissage par vis fusible et fin de course
- Alésage enduit de graisse neutre.

MISE EN OEUVRE

1) Dénuder les câbles en respectant la longueur indiquée et les introduire à fond
2) Utiliser une clé hexagonale six pans
3) Serrer successivement les têtes-fusibles, de l'extérieur vers l'intérieur du raccord, jusqu'à rupture.

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr

FICHE TECHNIQUE

CABAX

MANCHONS DE JONCTION À VIS POUR CÂBLES ALU / CUIVRE

Référence	Section câble	Longueur (mm)	Nombre & type de boulons
CBXMAV435	4-35 mm²	40	2 vis BTR
CBXMAV1670	16-70 mm²	55	2 vis BTR
CBXMAV35150	35-150 mm²	75	2 vis BTR
CBXMAV120240	120-240 mm²	128	2 vis BTR
CBXMAV150400	150-400 mm²	170	6 vis hexagonales

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr