# FICHE TECHNIQUE

CABAX

## MANCHONS À SERTIR ALUMINIUM

## DESCRIPTION

Les manchons à sertir en aluminium permettent tous les raccordements électriques de câbles Aluminium en application industrielle BT ou HTA. Jonction de 2 conducteurs Aluminium BT ou HTA de sections égales.

## CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme C33090-1
- Testés selon NF C63-061 classe A
- Section de 16 à 300 mm2

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr

# FICHE TECHNIQUE

CABAX

## MANCHONS À SERTIR ALUMINIUM

| Référence | Section câble | Longueur |
|---|---|---|
| CBXMAL16 | 16 mm² | 90,5 mm |
| CBXMAL25 | 25 mm² | 90,5 mm |
| CBXMAL35 | 35 mm² | 90,5 mm |
| CBXMAL50 | 50 mm² | 106,5 mm |
| CBXMAL70 | 70 mm² | 106,5 mm |
| CBXMAL95 | 95 mm² | 106,5 mm |
| CBXMAL120 | 120 mm² | 133 mm |
| CBXMAL150 | 150 mm² | 133 mm |
| CBXMAL185 | 185 mm² | 143,5 mm |
| CBXMAL240 | 240 mm² | 143,5 mm |
| CBXMAL300 | 300 mm² | 208 mm |

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr